

単相機

LEG-9.9USXT

三相機

LEG-12UST

自家発型式				一般停電用予備発電機 ＜自動運転タイプ＞	
				単相機 LEG-9.9USXT	三相機 LEG-12UST
発電機	定格出力	50Hz	kVA	8.0	10
		60Hz		9.9	12
	形式			回転界磁形同期発電機・開放保護型	
	絶縁種別			耐熱クラス F	
	電圧		50Hz	100/200V	200V
			60Hz	110/220V	220V
	相数・力率			単相3線 1.0	三相3線 0.8（遅れ）
	極数・ 回転速度	50Hz	min ⁻¹	4P 1500	
		60Hz		4P 1800	
	励磁方式			ブラシレス励磁	
ガス エンジン	メーカー			豊田自動織機	
	機関名称			1KS	
	出力	50Hz	kW	11.0	
		60Hz		13.5	
	形式			水冷4サイクル、縦型、直列、ヘロン式	
	冷却方式			ラジエータ	
	回転速度	50Hz	min ⁻¹	1500	
		60Hz		1800	
	始動方式			電気始動方式	
蓄電池	充電器			全自動トランジスター方式	
	蓄電池型式			REH形 制御弁式鉛	
	蓄電池容量		V-Ah	12-40	
燃料	燃料種別			LPガス	JIS1種1号（ボンベ別置） 供給圧2.8kPa
	燃料消費量 ※1	50Hz	Nm ³ /h	1.3	
		60Hz		1.6	
	（100%負荷時）	50Hz	kg/h	2.5	
		60Hz		3.1	
電源切替器				搭載50A（オプション150A 搭載）	
潤滑油	消費量	50Hz	L/h	0.0015	
		60Hz		0.0015	
	オイルパン容量		L	3.1	
	オイルパン有効容量		L	1.0	
寸法・ 質量等	全長×全幅×全高※2		mm	1900（1450）×950（750）×1350	
	乾燥質量 [整備質量]		kg	640 [660]	
	騒音値※3	50Hz	1mdB(A)	56	
		60Hz		57	

※1 家庭用プロパンガス50kgが気化すると約24.1㎡となります。（季節や地域によって自然気化量が異なります。）。

※2 （）の数値は吸排気フードまたは吊り掛けフックを除いた寸法です。

※3 無負荷1m四方平均値です。