

単相機

LEG-31USXT2

三相機

LEG-54UST2

自家発型式				一般停電用予備発電機 ＜自動運転タイプ＞	
				単相機 LEG-31USXT2	三相機 LEG-54UST2
発電機	定格出力	50Hz	kVA	26	45
		60Hz		31	54
	形式			回転界磁形同期発電機・開放保護型	
	絶縁種別			耐熱クラス F	
	電圧		50Hz	100/200V	200V
			60Hz	110/220V	220V
	相数・力率			単相3線 1.0	三相3線 0.8（遅れ）
	極数・ 回転速度	50Hz	min ⁻¹	4P 1500	
		60Hz		4P 1800	
	励磁方式			ブラシレス励磁	
ガス エンジン	メーカー			GCT	
	機関名称			GK45	
	出力	50Hz	kW	42.1	
		60Hz		50.5	
	形式			水冷4サイクル、縦型、直列、バスタブ式	
	冷却方式			ラジエータ	
	回転速度	50Hz	min ⁻¹	1500	
		60Hz		1800	
	始動方式			電気始動方式	
蓄電池	充電器			全自動トランジスター方式	
	蓄電池型式			115D31R	
	蓄電池容量		V-Ah	12-64	
燃料	燃料種別			LPガス	JIS1種1号（ボンベ別置） 供給圧2.8kPa
	燃料消費量 ※1	50Hz	Nm ³ /h	4.2	5.5
		60Hz		5.1	6.8
	（100%負荷 時）	50Hz	kg/h	8.2	10.8
		60Hz		10.00	13.3
電源切替器				非搭載（オプション150A搭載）	
潤滑油	消費量	50Hz	L/h	0.0152	
		60Hz		0.0152	
	オイルパン容量		L	8.4	
	オイルパン有効容量		L	1.1	
寸法・ 質量等	全長×全幅×全高※2		mm	3170（2500）×1300（1100）×1900	
	乾燥質量〔整備質量〕		kg	1590〔1620〕	
	騒音値※3	50Hz	1mdB(A)	58	
		60Hz		61	

※1 家庭用プロパンガス50kgが気化すると約24.1㎡となります。（季節や地域によって自然気化量が異なります。）。

※2 （）の数値は吸排気フードまたは吊り掛けフックを除いた寸法です。

※3 無負荷1m四方平均値です。